



Previous Name: Shell Corena P

Shell Corena S2 P 100

Aceite para compresores de aire alternativos

Shell Corena S2 P es un lubricante de alta calidad específicamente diseñado para proporcionar un gran rendimiento de lubricación para compresores de aire de alta presión. Es idóneo para la mayoría de compresores de aire alternativos con temperaturas de descarga de hasta 220°C.

- Protección fiable de los equipos
- Aplicaciones para la vida cotidiana

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Características y Ventajas

- **Aceite de vida prolongada – Ahorro en costes de mantenimiento**

Shell Corena S2 P permite extender el intervalo de mantenimiento de válvulas y pistones en múltiples aplicaciones. Los compresores pueden mantenerse en servicio por periodos mucho más extensos y a niveles de eficiencia consistentemente altos.

La extensión de los intervalos de mantenimiento es fruto de su gran resistencia a la formación de depósitos de carbón y laca sobre las válvulas y las coronas de los pistones a presión y temperatura altas.

- **Excepcional protección contra el desgaste**
Shell Corena S2 P protege de manera efectiva las superficies metálicas internas contra la corrosión y el desgaste, ayudando a los equipos a prolongar la vida útil de sus partes críticas, como los pistones y rodamientos.
- **Mantiene la eficiencia del sistema**
Shell Corena S2 P previene la formación de depósitos de carbón y laca en las válvulas y las coronas de los pistones a presión y temperatura altas. Estos depósitos ocasionan serios problemas, disminuyendo la eficiencia de compresión y encareciendo los costes de mantenimiento. Además, Shell Corena S2 P tiene buenas propiedades de separación del agua, facilitando la evacuación de la condensación, lo que ayuda a prevenir la corrosión acelerada del sistema.
- **Mejora la seguridad en las líneas de descarga de aire**
En las líneas de descarga de aire, las partículas de óxido dispersas en los depósitos de carbón pueden reaccionar con el calor generado en la compresión de aire nuevo de admisión, originando una deflagración o una explosión. Shell Corena S2 P ayuda a minimizar el riesgo de que esta reacción se produzca.

Aplicaciones Principales



- **Compresores de aire alternativos**
Shell Corena S2 P es idóneo para lubricar compresores industriales alternativos con temperaturas de descarga de aire de hasta 220°C.
- **Compresores de aire en equipos de respiración**
Shell Corena S2 P también puede ser utilizado para lubricar compresores de aire para sistemas o equipos de respiración para submarinismo, siempre y cuando se utilicen sistemas de tratamiento de aire previos al llenado de botellas o para su consumo directo.

Especificaciones, Aprobaciones y Recomendaciones

- DIN 51506 VBL
- Servicio Nomal ISO 6743-3A-L DAA
Para un listado completo de aprobaciones y recomendaciones, por favor contacte al Servicio Técnico de Shell o consulte la sección de Aprobaciones en la página web del Fabricante del Equipo Original (OEM).

Compatibilidad y miscibilidad

- **Compatibilidad con juntas y sellos**
Los aceites Shell Corena S2 P son compatibles con todos los materiales de sellado utilizados comúnmente en compresores de aire.

Características físicas típicas

Properties			Method	Corena S2 P 100
Grado Viscosidad ISO			ISO 3448	100
Viscosidad Cinemática	@40°C	mm ² /s	ASTM D 445	100
Viscosidad Cinemática	@100°C	mm ² /s	ASTM D 445	9.2
Densidad	@15°C	kg/m ³	ASTM D 1298	899
Punto de Inflamación		°C	ASTM D 92 (COC)	240
Punto de Congelación		°C	ASTM D 97	-33
Valor de Neutralización		mg KOH/g	ASTM D 974	0.3
Cenizas Sulfatadas		% m	DIN 51575	0.06
Ensayo de herrumbre - Agua de mar sintética		degree	ASTM D 665B	Pasa
Separación del Agua	@54°C	min	ASTM D 1401	-
Separación del Agua	@82°C	min	ASTM D 1401	20

Estas propiedades se refieren a características físicas medias. Las características de cada producción se adaptarán a las especificaciones de Shell, por lo que pueden existir ligeras variaciones con respecto a los valores indicados.

Seguridad, higiene y medio ambiente

• Salud y Seguridad

Shell Corena S2 P no presentan riesgo para la salud cuando son usados en las aplicaciones recomendadas y se conservan los niveles adecuados de higiene personal e industrial.

Evite el contacto con la piel. Emplee guantes impermeables si manipula el aceite usado. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón.

Puede encontrar más información relativa a seguridad e higiene del producto en su correspondiente Ficha de Seguridad e Higiene, disponible en <http://www.epc.shell.com/>

• Proteja el medioambiente

Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. No lo vierta en desagües, suelos o agua.

Información adicional

• Consejo

Los consejos sobre las aplicaciones no incluidas en esta publicación puede obtenerlas poniéndose en contacto con su Representante de Shell.

Viscosity - Temperature Diagram for Shell Corena S2 P

