QUIMIBERICA, S.A.

ACEITE DE COMPRESORES ALTERNATIVOS



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Lubricante hidráulico industrial para compresores alternativos (**Pistón**), formulado a partir de bases minerales y un completo conjunto de aditivos que les confieren unas características únicas para trabajos de EXTREMA PRESIÓN.

PROPIEDADES

- Excelentes cualidades antiespuma.
- Buena capacidad de eliminación de aire.
- Gran capacidad de carga.
- Mínima tendencia a la formación de depósitos.
- Excelente resistencia a la oxidación.
- Gran poder antiherrumbre.

ESPECIFICACIONES

DIN 51506 VDL

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	UNIDADES	VALOR			
GRADO ISO	-	46	68	100	150
Viscosidad a 40ºC	cSt	44	66	98	146
Índice de viscosidad mínimo	-	95			
Punto de inflamación mínimo	ōС	200			
Punto de congelación mínimo	ōС	-9			

Las características mencionadas representan valores típicos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.



PRESENTACIÓN

5 L 20 L 200 L 1.000 L

Edición 5 Fecha:07/02/2018

Pag.

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producto, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase.

Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.