



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Aceites hidráulicos industriales para compresores de paletas deslizantes y de **tornillo**, formulados a partir de bases minerales parafínicas de alto grado de refinado con un completo conjunto de aditivos extrema presión, (E.P.), que les confieren unas características únicas.

PROPIEDADES

- Excelentes cualidades antiespuma.
- Buena capacidad de eliminación de aire.
- Altas características antidesgaste.
- Mínima tendencia a la formación de depósitos.
- Excelente resistencia a la oxidación.
- Protección eficaz contra la corrosión.

ESPECIFICACIONES

DIN 51506 VDL

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	UNIDADES	VALOR			
GRADO ISO	-	46	68	100	150
Viscosidad a 40°C	cSt	44	66	98	146
Índice de viscosidad mínimo	-	95			
Punto de inflamación mínimo	°C	200			
Punto de congelación mínimo	°C	-9			

Las características mencionadas representan valores típicos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.



PRESENTACIÓN

5 L
20 L
200 L
1.000 L

Edición 6 Fecha:07/02/2018

Pag. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase.

Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26150 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN

quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001