

QUIMIBERICA, S.A.

ACEITE DE CORTE PURO SERVICIO NORMAL



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Aceite de corte puro para mecanizado general. Aceite de corte especialmente diseñado para el mecanizado y lubricado de metales en operaciones de severidad media de trabajo.

PROPIEDADES

- Este aceite de corte se caracteriza por reducir la fricción entre la pieza y la herramienta.
- Baja corrosividad hacia los materiales férreos.
- Excelente estabilidad a la oxidación.
- Libre de cloro y metales pesados.
- No mancha en la mayoría de los metales no férreos.

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Viscosidad a 40°C	cSt	>10
Punto de inflamación	°C	>160
Punto de congelación	°C	<-9
Corrosión al cobre	-	Cumple

Las características mencionadas representan valores típicos.

MODO DE EMPLEO

El aceite se usa tal como se suministra, sin mezclarlo con agua ni diluyentes.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 1 año.



PRESENTACIÓN

5 L
20 L
200 L
1.000 L

Edición 5 Fecha:07/02/2018

Pag. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase.

Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26150 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN
quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001