

# QUIMIBERICA, S.A.

## ACEITE NEUMÁTICO



### INFORMACIÓN TÉCNICA

#### DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Aceite lubricante anticorrosivo formulado con un completo conjunto de aditivos que les confieren unas características únicas. Aceite especial para lubricación por nebulización o vaso lubricante en instalaciones neumáticas de aire comprimido.

#### PROPIEDADES

- Contiene inhibidores de corrosión sobre metales, procurando una película protectora contra la corrosión.
- Propiedades antioxidantes, que impide la oxidación del aceite evitando que aumente la viscosidad y se deteriore.
- Contiene aditivos antidesgaste que previenen el desgaste metal-metal a temperaturas y presiones de operación bajas, aumentando considerablemente la vida de los equipos.
- Posee un elevado poder lubricante disminuyendo la fricción.

#### ANÁLISIS TIPO

| VARIABLES                   | UNIDADES | VALOR |      |      |      |
|-----------------------------|----------|-------|------|------|------|
| GRADO ISO                   | -        | 15    | 32   | 46   | 68   |
| Viscosidad a 40°C           | cSt      | 14.9  | 30.1 | 43.2 | 68.4 |
| Índice de viscosidad mínimo | -        | 95    |      |      |      |
| Punto de inflamación mínimo | °C       | 200   |      |      |      |
| Punto de congelación mínimo | °C       | -12   |      |      |      |

Las características mencionadas representan valores típicos.

#### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.



#### PRESENTACIÓN

20 L  
200 L  
1.000 L

Edición 5 Fecha: 07/02/2018

Pag. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase.

Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.: 941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26150 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN  
[quimiberica@quimiberica.es](mailto:quimiberica@quimiberica.es) - [www.quimiberica.es](http://www.quimiberica.es) - ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001