



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

El DESENCOFRANTE DESMOL ZF-49 es desencofrante desmoldeante de acción y aplicación directa.

PROPIEDADES

- Forma una capa de larga duración.
- Se puede aplicar en encofrados de gran altura sin miedo al descuelgue, ni formación de charcos en la base.
- Excelente anclaje sobre cualquier molde o encofrado.
- Permite un buen acabado de las superficies.
- No ataca al hormigón.
- Rendimiento: 15-20 m²/ litro

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Aspecto y Color	-	Líquido Amarillo
Punto de inflamación	°C	>52
Viscosidad a 40°C	cSt	13,5 - 14,5
Densidad a 20°C	g/cc	0,855

Las características mencionadas representan valores típicos.

MODO DE EMPLEO

- La aplicación debe ser directa y es aconsejable que se efectúe a través de una mochila pulverizadora o una brocha, evitando así la formación de charcos y acumulaciones.
- En caso de acumulaciones debe de limpiarse el sobrante hasta que exista una capa delgada.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.



PRESENTACIÓN

200 L
1.000 L

Edición 4 Fecha:07/02/2018

Pag. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase.

Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.