



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Aceite hidráulico lubricante multigrado. Aceite especial para Convertidores de Par en todo tipo de Maquinaria pesada. Servicio severo de trabajo.

PROPIEDADES

- Posee propiedades anticorrosivas y antioxidantes.
- Posee alta estabilidad térmica y alta bombeabilidad en frío.
- Tiene buena detergencia para mantener las piezas libres de barniz y de lodo.
- Minimiza la espuma y el desgaste.
- Tiene un correcto coeficiente de fricción para responder a materiales específicos.
- GRADO SAE 10W

ESPECIFICACIONES

DEXRON II D
ALLISON C-3

ANÁLISIS TIPO

	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Aspecto y color	-	Líquido rojo transparente
Viscosidad a 100°C	cSt	5,2
Índice de viscosidad	-	184
Punto de inflamación	°C	230
Punto de congelación	°C	<-30

Las características mencionadas representan valores típicos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.
Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.
Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.
Fecha de consumo preferente: 2 años.



PRESENTACIÓN

5 L
20 L
200 L
1000 L

Edición 6 Fecha:07/05/2018

Pag. 1