

QUIMIBERICA, S.A.

HIDRAK TRACTOR



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Lubricante universal de altas prestaciones para las transmisiones de los tractores (UTTO), desarrollado para mecanismos complejos que comprendan transmisión hidráulica, diferencial, frenos húmedos y embragues sumergidos en aceite.

PROPIEDADES

- Excelente fluidez a bajas temperaturas.
- Buenas propiedades anti-desgaste y de extrema presión, alta capacidad de soportar cargas y lubricar en todos los regímenes de trabajo.
- Proporciona una excelente protección contra la corrosión y la herrumbre y posee una alta estabilidad a la oxidación.
- Elimina las vibraciones y protege de la fricción en los frenos sumergidos en baño de aceite.

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Viscosidad a 40°C	cSt	65,3
Índice de viscosidad	-	165
Punto de inflamación	°C	>200
Punto de congelación	°C	<-39

Las características mencionadas representan valores típicos.

ESPECIFICACIONES

JOHN DEERE JMD J20 C/D
MASSEY FERGUSON CMS M 1143/1145/1141/1135
Case MS 1206/1207/1209
CNH MAT 3505/3509/3525/3526/3540
FORD M2C 134D/ FNHA 2C 201.00
NEW HOLLAND HN 410B / NH 410C
ZF TE-ML-03E/05F/ 06K
WHITE FARM Q-1.826

KUBOTA UDT
AGCO /Allis 821 XL
Valtra G2-08
Class/Renault
Allison C3/C4
VOLVO CE WB 102
CAT TO-2
API GL-4

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.



PRESENTACIÓN

5 L
20 L
200 L
1.000 L

Edición 6 Fecha:07/05/2018

Pag. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26150 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN
quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001