

QUIMIBERICA, S.A.

SAE 0W40 SINTÉTICO



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Lubricante sintético de larga duración (long life) para motores gasolina y diesel sin filtro de partículas. Es apto tanto para unas condiciones de uso normales como muy severas (ciudad, conducción deportiva, arranques repetidos, autopista...) y en cualquier época del año.

PROPIEDADES

- Protección y óptimo funcionamiento óptimo de los catalizadores de 3 vías, evitando el colmata-do .
- Facilita el arranque a bajas temperaturas.
- Alta resistencia al desgaste en las condiciones más severas.
- Elevada resistencia a la oxidación y mínima formación de lodos y residuos, facilitando la limpieza del motor y su durabilidad.
- Recomendado especialmente para turismos de alta potencia

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Viscosidad a 100°C	cSt	13,5
Indice de viscosidad	-	180
Punto de inflamación	°C	231
Punto de congelación	°C	-39

Las características mencionadas representan valores típicos.

ESPECIFICACIONES

ACEA A3/B4	MB 229.5 (Retroaplicable 229.3)
API SN/CF	VOLVO VCC-95200377
VW 502.00/505.00	FORD WSS-M2C937-A
RN 0700/0710	PORSCHE A40
BMW-LL01	

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.



PRESENTACIÓN

1 L
5 L
200 L
1.000 L

Edición 3 Fecha:17/05/2018

Pag. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase.

Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26150 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN
quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001