

QUIMIBERICA, S.A.

SAE 10W30 HDD LONG LIFE



BROOK'S

INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Lubricante sintético LOW SAPS de altas prestaciones recomendado para motores diesel y de gas de vehículos pesados para el transporte por carretera. Diseñado para motores equipados con sistemas de post-tratamiento como los filtros de partículas diesel (FAP o DPF). Especialmente adaptado a los motores Euro VI.

PROPIEDADES

- Posee propiedades detergentes, anti-oxidantes y anti-corrosivas que permiten alcanzar intervalos de cambio alargados.
- Ofrece una excelente estabilidad térmica.
- Tecnología LOW SAPS, bajo contenido en cenizas sulfatadas, fósforo y azufre.
- Tecnología FUEL ECONOMY.

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Viscosidad a 100°C	cSt	11.3
Indice de viscosidad	-	147
Punto de inflamación	°C	242
Punto de congelación	°C	-33

Las características mencionadas representan valores típicos.

ESPECIFICACIONES

ACEA E6	RLD-3
API CI-4	VDS-4
MAN M 3477/ M 3271-1	MACK EO-O Premium Plus
MB 228.51	DAF
SCANIA Low Ash	Voith Classe B


CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.



PRESENTACIÓN

5 L
20 L
200 L
1.000 L

Edición 1 Fecha:07/05/2018

Pag. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase.

Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26150 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN
quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001