QUIMIBERICA, S.A.

SAE 10W40 SEMISINTÉTICO

BROOK'S

INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Lubricante semisintético desarrollado para todos los motores gasolina y diesel de vehículos ligeros. Adaptado para motores equipados con catalizador, motores con turbocompresor y multiválvulas. Es apto para cualquier motor que use combustible sin plomo, GLP o bio-diesel.

PROPIEDADES

- Por su gran capacidad detergente y dispersante mantiene la limpieza del motor evitando la formación de depósitos y llevando las partículas y el polvo hacia el filtro del aceite.
- Protege frente al desgaste de los componentes mas sensibles (distribución, segmento, pistón, camisa…)
- Posee excelentes propiedades antioxidantes y antiherrumbre .

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Viscosidad a 100ºC	cSt	13,8
Indice de viscosidad	-	154
Punto de inflamación	ºC	230
Punto de congelación	ºC	-24

Las características mencionadas representan valores típicos.

PRESENTACIÓN

1 L
5 L
200 L
1.000 L

ESPECIFICACIONES

ACEA A3/B4
API SN/CF
MB 229.1
VW 501.01/505.00
PSA B71 2294/ B71 2300
FIAT 9.55535-G2

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.
Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.
Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35ºC, en un lugar seco y bien ventilado.
Fecha de consumo preferente: 2 años.

Edición 4 Fecha:07/05/2018

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase.
Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26150 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN
quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001