



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Lubricante mineral para motores de 4 tiempos Diesel. Desarrollado para motores diesel pesados, vehículos industriales, maquinaria de obras públicas y maquinaria agrícola. Formulado para cumplir los requerimientos técnicos de los motores equipados con válvula de recirculación de gases de escape (EGR).

PROPIEDADES

- Mejora la dispersancia.
- Máxima protección contra el desgaste, con incremento de la capacidad antioxidante.
- Reduce los depósitos en los pistones y el consumo de aceite.
- Excelente fluidez a baja temperatura.

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Viscosidad a 100°C	cSt	14,2
Índice de viscosidad	-	141
Punto de inflamación	°C	228
Punto de congelación	°C	-21

Las características mencionadas representan valores típicos.

ESPECIFICACIONES

ACEA E7/E5	RLD/RLD-2
API CI-4/SL	VDS-3
MAN M3275	MACK EO-M plus
MB 228.3	CUMMINS CES 20071/72/76/77/78
MTU Type 2	CAT ECF-1-a
GLOBAL DHD-1	ZF TE-ML 04C

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.



PRESENTACIÓN

5 L
20 L
200 L
1.000 L

Edición 4 Fecha:07/05/2018

Pag. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase.

Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.