

QUIMIBERICA, S.A.

SAE 20W40



BROOK'S

INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Lubricante multigrado mineral formulado para motores de vehículos ligeros gasolina o diesel. Apto para motores con catalizador donde se requiera los niveles de especificación indicados.

PROPIEDADES

- Facilita el arranque en frío. La buena fluidez permite un engrase inmediato.
- Buenas propiedades detergentes y dispersantes.
- Protege las partes móviles del motor contra el desgaste y la oxidación, evitando la formación de lacas o barnices.
- Mantiene la viscosidad adecuada a altas temperaturas.
- Especialmente recomendado en vehículos con alto kilometraje por su excelente comportamiento a la fricción a alta temperatura, y su reducido consumo.

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Viscosidad a 100°C	cSt	14,2
Índice de viscosidad	-	121
Punto de inflamación	°C	230
Punto de congelación	°C	-27

Las características mencionadas representan valores típicos.

ESPECIFICACIONES

ACEA A3/B3
API SL/CF
MB 229.1
VW 501.01/505.00

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.



PRESENTACIÓN

1 L
5 L
200 L
1.000 L

Edición 8 Fecha:07/05/2018

Pag. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase.

Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26150 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN
quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001