



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Lubricante de base mineral con poder detergente para motores de 4 tiempos Diesel y Gasolina, para motores estacionarios, apto para motores diesel aspirados e incluso sobrealimentados.

PROPIEDADES

- Protege al motor frente a la corrosión porque neutraliza los ácidos formados en la combustión de gasóleos con diferentes contenidos en azufre.
- Facilita la lubricación, previene el desgaste del motor y favorece que mantenga su potencia.
- Su poder detergente elimina los productos originados en la combustión de las partes más calientes del motor manteniéndolo limpio incluso tras largos periodos de estacionamiento.

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Viscosidad a 100°C	cSt	11,8
Indice de viscosidad	-	104
Punto de inflamación	°C	221
Punto de congelación	°C	-24

Las características mencionadas representan valores típicos.

ESPECIFICACIONES

API CF/SF

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.



PRESENTACIÓN

5 L
20 L
200 L
1.000 L

Edición 6 Fecha:07/05/2018

Pag. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase.

Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.