

QUIMIBERICA, S.A.

TALADRINA BLANCA SERVICIO NORMAL



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Fluido de corte. emulsionable en agua.. Fluido de corte diseñado para aquellas operaciones donde se precisa refrigeración, tales como el roscado, escariado, etc....

PROPIEDADES

- Excelente estabilidad de la emulsión, incluso con aguas duras.
- Buena propiedad contra la corrosión.
- Fluido bacteriostático, muy resistente contra ataques bacterianos, su duración es muy prolongada sin sufrir alteraciones.
- Excelentes acabados superficiales.
- Gran capacidad refrigerante.

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Color	-	Oscuro
Aspecto	-	Líquido
pH (diluido al 5%)	-	9,2
Corrosión al hierro	-	4% punto de ruptura

Las características mencionadas representan valores típicos.

MODO DE EMPLEO

Al emplear el fluido de corte, debe echarse el producto siempre sobre el agua, nunca al revés, y agitando ligeramente hasta obtener una solución lechosa blanca.

Dilución recomendada 4 %, máximo 15%.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 1 año.



PRESENTACIÓN

5 L
20 L
200 L
1.000 L

Edición 5 Fecha:07/02/2018

Pag. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase.

Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.