

Gazpromneft X-Premium 10W-40 Plus

DESCRIPCIÓN

Aceite semisintético para motores de gasolina y diésel de automóviles y furgonetas. Garantiza eficientes prestaciones y larga duración del motor durante todo el intervalo de cambio de aceite, garantizando la limpieza del sistema y un consumo reducido de aceite. Formulado específicamente para proteger los motores de elevadas prestaciones contra el desgaste a altas y bajas temperaturas.

VENTAJAS

- Protección fiable contra el desgaste en el arranque en frío y en las condiciones de funcionamiento más variadas
- Elevadas propiedades de limpieza del motor y resistencia a la formación de todo tipo de depósitos
- Buenas características de viscosidad con el cambio de temperatura
- Buenas prestaciones en términos de consumo de aceite, pérdidas por evaporación, formación de depósitos y limpieza del grupo cilindro-pistón

ESPECIFICACIONES

Gazpromneft X-Premium 10W-40 Plus presenta el siguiente nivel de prestaciones:

- ACEA A3/B4
- API SL/CF
- MB 229.1
- VW 505.00/500.00

PROPIEDADES TÍPICAS

	<i>X-Premium 10W-40 Plus</i>
Viscosidad, cSt @ 40 °C	96,0
Viscosidad, cSt @ 100 °C	14,4
Índice de viscosidad	155
Punto de inflamabilidad, COC, °C	205
Punto de fluidez, °C	-30
Densidad @ 15 °C, kg/l	0,870



SALUD Y SEGURIDAD

Cuando se utiliza para las aplicaciones indicadas, el producto no tiene efectos negativos para la salud o el medio ambiente. Salvo la higiene normal, no son necesarias precauciones particulares. Evite el contacto con la piel. Póngase guantes de protección. En caso de contacto, lave de inmediato con agua y jabón. Para más información, consulte la ficha de seguridad.

IMPACTO AMBIENTAL REDUCIDO

Para eliminar el aceite usado, utilice los contenedores apropiados y entréguelo al contratista autorizado para la recogida de los aceites usados. No vierta el aceite usado en los sistemas de aguas subterráneas, cursos de agua, suelo, desagües o sistemas de drenaje.

Ed. 03/2017