

Gazpromneft X-Premium 5W-30 C2 C3

DESCRIPCIÓN

Aceite Fuel Economy totalmente sintético de elevadas prestaciones para motores de gasolina y diésel, turbo y no turbo, de automóviles y furgonetas, con o sin filtros antipartículas (DPF). Recomendado para motores de gasolina y diésel de altas prestaciones de última generación dotados de filtros antipartículas y convertidores catalíticos. Desarrollado específicamente para garantizar el ahorro de carburante (Fuel Economy), en línea con los requisitos ACEA C2, y la máxima protección del motor, de conformidad con los requisitos ACEA C3. Satisface las especificaciones de los principales fabricantes internacionales.

VENTAJAS

- Excelente protección de los catalizadores, filtros de partículas de diésel u otros sistemas de postratamiento de los gases de escape garantizando su elevada eficiencia y un funcionamiento prolongado
- Máximos beneficios en cuanto a ahorro de carburante gracias a las propiedades superiores de ahorro energético
- Protección fiable contra el desgaste del motor en los arranques en frío a bajas temperaturas, así como en la conducción a altas velocidades y grandes cargas
- Intervalos de cambio de aceite prolongados gracias a la elevada estabilidad a la oxidación y a las excelentes propiedades limpiadoras-dispersantes que evitan la formación de depósitos a altas temperaturas y garantizan limpieza y larga duración del motor
- Consumo de aceite reducido gracias a la baja volatilidad de los aceites de base sintéticos seleccionados

ESPECIFICACIONES

Gazpromneft X-Premium 5W-30 C2 C3 presenta el siguiente nivel de prestaciones:

- ACEA C2, ACEA C3
- ACEA A3/B4-04
- API SN/CF
- MB 229.31
- BMW LL-04
- FIAT 9.55535-S1
- DEXOS 2

PROPIEDADES TÍPICAS

X-Premium 5W-30 C2 C3

Viscosidad, cSt @ 40 °C	73,0
Viscosidad, cSt @ 100 °C	12,1
Índice de viscosidad	165
Punto de inflamabilidad, COC, °C	220
Punto de fluidez, °C	-36
Densidad @ 15 °C, kg/l	0,855



SALUD Y SEGURIDAD

Cuando se utiliza para las aplicaciones indicadas, el producto no tiene efectos negativos para la salud o el medio ambiente. Salvo la higiene normal, no son necesarias precauciones particulares. Evite el contacto con la piel. Póngase guantes de protección. En caso de contacto, lave de inmediato con agua y jabón. Para más información, consulte la ficha de seguridad.

IMPACTO AMBIENTAL REDUCIDO

Para eliminar el aceite usado, utilice los contenedores apropiados y entréguelo al contratista autorizado para la recogida de los aceites usados. No vierta el aceite usado en los sistemas de aguas subterráneas, cursos de agua, suelo, desagües o sistemas de drenaje.

Ed. 03/2017

