

Gazpromneft X-Premium 5W-30 C3 Plus

DESCRIPCIÓN

Aceite totalmente sintético de elevadas prestaciones para motores de gasolina y diésel, turbo y no turbo, de automóviles y furgonetas, con o sin filtros antipartículas (DPF). Estudiado para satisfacer los requisitos del grupo VW Audi y cuando se requiera un intervalo de cambio de aceite prolongado. Garantiza máxima protección a elevadas temperaturas y en condiciones operativas hostiles. Compatible con los filtros antipartículas y recomendado para motores que requieren aceite con reducido contenido en cenizas sulfatadas, azufre y fósforo (ACEA C3).

VENTAJAS

- Excelente protección de los catalizadores, filtros antipartículas diésel u otros sistemas de postratamiento de los gases de escape, garantizando una elevada eficiencia y funcionamiento prolongado
- Excepcionales prestaciones de lubricación en un amplio intervalo de temperaturas, garantizando protección del motor en cualquier condición de conducción, en el arranque en frío a baja temperatura, así como en la conducción en caliente a altas velocidades y alta carga
- Avanzada estabilidad térmica y protección contra el desgaste y la corrosión para una larga duración en funcionamiento
- Máximas prestaciones de limpieza del motor, reduciendo depósitos y residuos de aceite
- Elevada resistencia a la oxidación y al espesamiento con prolongados intervalos de cambio de carga

ESPECIFICACIONES

Gazpromneft X-Premium 5W-30 C3 Plus presenta el siguiente nivel de prestaciones:

- ACEA C3
- ACEA A3/B4-04
- MB 229.51
- VW 504.00/507.00
- BMW LL-04
- Porsche C30

PROPIEDADES TÍPICAS

X-Premium 5W-30 C3 Plus

Viscosidad, cSt @ 40 °C	70,0
Viscosidad, cSt @ 100 °C	11,7
Índice de viscosidad	170
Punto de inflamabilidad, COC, °C	230
Punto de fluidez, °C	-39
Densidad @ 15 °C, kg/l	0,850



SALUD Y SEGURIDAD

Cuando se utiliza para las aplicaciones indicadas, el producto no tiene efectos negativos para la salud o el medio ambiente. Salvo la higiene normal, no son necesarias precauciones particulares. Evite el contacto con la piel. Póngase guantes de protección. En caso de contacto, lave de inmediato con agua y jabón. Para más información, consulte la ficha de seguridad.

IMPACTO AMBIENTAL REDUCIDO

Para eliminar el aceite usado, utilice los contenedores apropiados y entréguelo al contratista autorizado para la recogida de los aceites usados. No vierta el aceite usado en los sistemas de aguas subterráneas, cursos de agua, suelo, desagües o sistemas de drenaje.

Ed. 03/2017

