QUIMIBERICA, S.A. ADITIVO GAS-OIL



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

El **ADITIVO GAS-OIL** es un aditivo líquido para añadir al combustible de todo tipo de vehículos y motores DIESEL, incluidos calefactores y productores de vapor.

PROPIEDADES

- Mejora el arranque en frío y reduce la emisión de humo blanco durante el arranque.
- Reduce la emisión de humos negros durante la marcha y disminuye la temperatura de los gases expulsados.
- Mejora el funcionamiento del motor en marcha a baja temperatura.
- Mejora la estabilidad del Gas-Oil, neutralizando la humedad y la corrosión.
- Reduce la formación de gomas y cenizas, manteniendo limpios inyectores y válvulas, alargando la vida del motor.

MODO DE EMPLEO

- Añadir el producto al depósito de combustible.
- Repetir cada 2.000 Km.
- Dosificación: 1 litro de aditivo para 400 litros de gasoil.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35 $^{\rm o}$ C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.



PRESENTACIÓN

300 cc 20 L

Edición 5 Fecha: 31/07/2018

Pag. 1