

# QUIMIBERICA, S.A.

## AFLOJATODO



### INFORMACIÓN TÉCNICA

#### DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

El **AFLOJATODO** es un líquido desincrustante, suavizante y protector. Usado en industria, automoción, maquinaria agrícola, talleres, etc...

Permite desbloquear, aflojar o deslizar los tornillos, tuercas, bulones, y cualquier mecanismo agarrotado por el óxido, la corrosión o las incrustaciones.

#### PROPIEDADES

- Penetra profunda y rápidamente.
- Desbloqueante y suavizante.
- Protege del óxido y la corrosión.

#### MODO DE EMPLEO

- Agitar antes de usar.
- Pulverizar sobre el mecanismo a tratar.
- Proceder lentamente presionando o girando sobre los elementos que interesa aflojar hasta su total deslizamiento.

#### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

No exponer al sol ni a temperaturas superiores a 50 °C, (spray).

No perforar ni tirar el envase al fuego, ni siquiera vacío, (spray).

No pulverizar sobre llama o cuerpo incandescente. Inflamable (spray).

Fecha de consumo preferente: 2 años.



#### PRESENTACIÓN

Spray 270 cc  
Spray 520 cc

Edición 4 Fecha:31/07/2018

Pag. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase.

Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26150 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN  
[quimiberica@quimiberica.es](mailto:quimiberica@quimiberica.es) - [www.quimiberica.es](http://www.quimiberica.es) - ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001