

QUIMIBERICA, S.A.

AGUA DESIONIZADA



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

El **AGUA DESIONIZADA** se obtiene mediante un proceso de **OSMOSIS INVERSA** en el que se le elimina la materia orgánica, cloro, sales y contaminantes iónicos.

PROPIEDADES

- Evita la formación de sales.
- Evita la formación de incrustaciones.

MODO DE EMPLEO

- **Para baterías de automóviles**
Completar el nivel de cada elemento hasta 1 cm. por encima de las placas.
Recomendable revisar el nivel del agua de la batería periódicamente. Una vez al mes en invierno y cada semana o quince días en verano.
- **Planchas de vapor**
Rellenar el depósito según la necesidad.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Almacenar los recipientes con el producto en el lugar más oscuro y fresco posible. Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Fecha de consumo preferente: 2-3 meses.



PRESENTACIÓN

1 L
5 L
20 L
200 L
1000 L

Edición 7 Fecha:31/07/2018

Pag. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26150 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN
quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001