

QUIMIBERICA, S.A.

BLUE BROOK'S



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

El **BLUE BROOK'S** es un aditivo de uso obligatorio en motores diesel equipados con tecnología SCR, para cumplir los requerimientos de reducción de NO_x en motores EURO IV, EURO V y EURO VI.

PROPIEDADES

- Líquido incoloro y transparente, sin olor o con leve olor a amoníaco.
- Completamente soluble en agua.

ESPECIFICACIONES

Cumple las normas ISO 22241-1, DIN 70070, AUS 32.

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Urea	%	31,8 – 33,3
Densidad (20°C)	g/cc	1,087 – 1,093
Índice de refracción (20°C)	-	1,3814 – 1,3843
Alcalinidad (NH ₃)	%	≤ 0,2
Carbonatos (como CO ₂)	%	≤ 0,2
Biuret	%	≤ 0,3
Formaldehído	ppm	≤ 10
Insolubles	ppm	≤ 20
Calcio	ppm	≤ 0,5
Hierro	ppm	≤ 0,5
Cobre	ppm	≤ 0,2
Zinc	ppm	≤ 0,2
Cromo	ppm	≤ 0,2
Níquel	ppm	≤ 0,2
Aluminio	ppm	≤ 0,5
Magnesio	ppm	≤ 0,5
Sodio	ppm	≤ 0,5
Potasio	ppm	≤ 0,5

Las características mencionadas representan valores típicos.



PRESENTACIÓN

5 L
10 L
20 L
200 L
1000 L

Edición 6 Fecha:31/07/2018

Pag. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase.

Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

QUIMIBERICA, S.A.

BLUE BROOK'S



INFORMACIÓN TÉCNICA

MODO DE EMPLEO

- Añadir **BLUE BROOK'S** en el depósito separado específico para este producto.
- No mezclar con gasoil

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Mantener los envases bien cerrados, en lugar seco y bajo cubierto.

La temperatura de almacenamiento nunca debe ser inferior a -11°C ni superior a 30°C.

La vida útil de este producto es de 12 meses a partir de la fecha de envasado.

Edición 6 Fecha:31/07/2018

Pag. 2

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26150 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN
quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001