



Mobil 1™ FS X1 5W-50

Lubricante totalmente sintético para motores de vehículos ligeros.

Descripción Producto

El aceite avanzado totalmente sintético para motores Mobil 1 FS X1 5W-50 es nuestra probada y confiable formulación que proporciona unas magníficas prestaciones integral. Mobil 1 FS X1 5W-50 mantiene al motor funcionando como nuevo. Esta tecnología probada en competición es apta para condiciones extremas de conducción y para aplicaciones deportivas.

En carreras o en conducción normal, Mobil 1 FS X1 5W-50 ayuda a proporcionarle al motor un desempeño y protección de alto nivel, para brindar una excepcional experiencia de conducción.

Propiedades y Beneficios

Mobil 1 FS X1 5W-50 está fabricado a partir de una mezcla de aceites base sintéticos de ultra altas prestaciones fortificada con un sistema de aditivos precisamente. El amplio grado de viscosidad del aceite Mobil 1 FS X1 5W-50 ayuda a proporcionar una combinación flexible de poderosos agentes protectores que brindan un excepcional desempeño bajo múltiples condiciones de conducción.

- Previene la acumulación de depósitos y lodos para permitir una larga y limpia vida útil del motor.
- Antioxidantes que ayudan a mejorar la vida útil del aceite.
- Aceites base de altas prestaciones combinados con un sistema de aditivos perfectamente equilibrado brindan una excelente protección integral contra el desgaste
- Amplio grado de viscosidad para ayudar a proporcionar una combinación flexible de protección a temperaturas altas y bajas.
- Funciona y protege a bajas temperaturas

Aplicaciones

La tecnología equilibrada de Mobil 1 FS X1 5W-50 ayuda a hacerlo adecuado para muchos tipos de vehículos y condiciones de operación, desde moderadas hasta severas.

- Muchas tecnologías de motores a gasolina y diésel (sin filtro de partículas).
- Motores de altas prestaciones
- La mayoría de las condiciones de operación, desde moderadas hasta extremas

Siempre consulte el manual del propietario para comprobar el grado de viscosidad y las especificaciones recomendadas para su vehículo específico.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil 1™ FS X1 5W-50

API SN, SM

ACEA A3/B4, A3/B3

MB 229.3, 229.1

Porsche A40

Características físicas

Mobil 1™ FS X1 5W-50

Viscosidad a 40°C, cSt	101
Punto de inflamación, °C	239
Punto de congelación, °C	-45
Densidad, g/cm ³	0,85

Seguridad e Higiene

Con base en información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones a las que está destinado y se sigan las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles a través del Centro de Atención al Cliente. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado para así proteger el medio ambiente.

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite www.exxonmobil.com ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

© Copyright 2003-2016 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.