

# QUIMIBERICA, S.A.

## RADIATOR



### INFORMACIÓN TÉCNICA

#### DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

El **RADIATOR** es un producto tapafugas de radiador en polvo. Uso en automoción, industria, marina, construcción, etc...

#### PROPIEDADES

- Producto autoadhesivo para la reparación instantánea de roturas en los radiadores, actúa a los 20 minutos de haberlo mezclado con el agua del radiador.
- No necesita la intervención del mecánico.

#### MODO DE EMPLEO

- Con el radiador lleno añadir el contenido del envase.
- Poner el motor en marcha lenta durante 20 minutos.

#### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.



#### PRESENTACIÓN

100 cc

Edición 4 Fecha:31/07/2018

Pag. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase.

Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26150 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN  
[quimiberica@quimiberica.es](mailto:quimiberica@quimiberica.es) - [www.quimiberica.es](http://www.quimiberica.es) - ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001