



PETROMARK® 10203 Lubricante Seco + P.T.F.E.

Petromark® 10203 Lubricante Seco + P.T.F.E. es un lubricante de alto grado con gran energía penetrante. Si los componentes tienen que ser lubricados pero no con un lubricante grasiento éste es el producto correcto. Tiene cualidades resistentes al agua y la humedad y ofrece la protección a largo plazo contra la corrosión. Gama de temperaturas a partir del -50 °C la hasta + 260°C. Aplicaciones: Agitar el envase antes de uso. Para los cojinetes de nylon, los carriles de cortina, piezas de goma, las herramientas y toda la clase de materiales de cerradura.



Propiedades:

- Contiene PTFE
- Reduce la fricción y prolonga la vida útil de los componentes
- Proporciona protección contra la corrosión
- Gama de temperaturas entre -65°C y 260°C.
- No contiene silicona
- Posee propiedades impermeables y anti humedad
- Resistente al frío, al calor y al agua salada

Aplicaciones:

- Agente anti agarrotamiento para las cadenas, cojinetes de nilón, superficies que se abren, cables, etc.
- Utilizado para prevenir los contactos eléctricos defectuosos
- Para los chillidos molestos debajo del salpicadero
- Ideal para guía de techo corredizo

REFERENCIA	CONTENIDO	UNID. CAJA
10203	400ml	12 x 400ml