



APLICACIONES

Eni Simblum 2/A es un aceite de temple acelerado, formulado con aceite de base mineral parafínico refinado con solvente, adecuado para tratamientos de endurecimiento rápido en frío de piezas pequeñas, en particular para tornillos y pernos.

Rango de temperatura de funcionamiento: +30 °C / +80 °C.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

- Velocidad de enfriamiento correcta para lograr la dureza deseada evitando deformaciones y grietas en la pieza elaborada
- Excelente estabilidad térmica y oxidativa que mejora la resistencia al choque térmico y asegura una larga vida útil del baño de enfriamiento
- alto punto de inflamación reduciendo posibles riesgos de incendio
- Baja tendencia a formar depósitos carbonosos y lodos

ESPECIFICACIONES- APROBACIONES

- ISO 6743/14 UHB





CARACTERISTICAS

Propiedades	Método	Unidad de Medida	Típico
Aspecto		-	limpido
Densidad a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	865
Viscosidad a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	17
Punto de inflamación (COC)	ASTM D 92	°C	200
Punto de fluidez crítica	ASTM D 97	°C	-12

ADVERTENCIA

- Consulte la Hoja de Seguridad para una correcta manipulación y eliminación

