



Shell Nautilus Premium Outboard

Aceite fuera borda Premium para motores de dos tiempos

Nautilus Premium Outboard es un lubricante de alto rendimiento para la protección superior de todos los motores fuera borda gasolina de dos tiempos.

Su formulación avanzada, que supera los requerimientos de los principales fabricantes de motores fuera borda, es una garantía de durabilidad y fiabilidad.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Propiedades y ventajas

- El lubricante Shell Nautilus Premium Outboard supera los requerimientos de los principales fabricantes de motores fuera borda y cumple con las especificaciones de la industria.
- Certificado por NMMA (National Maritime Manufacturers' Association) para su uso donde se requiera TC-W3 en la relación combustible/aceite indicada por el fabricante (hasta 100:1).

Aplicaciones principales

Todos los motores fuera borda de dos tiempos con o sin tanques independientes para el aceite.

Especificaciones, aprobaciones y recomendaciones

- NMMA TC-W3
- Para obtener información completa sobre aprobaciones y recomendaciones, por favor consulte con el Soporte Técnico de Shell.

Características físicas típicas

Properties			Method	Shell Nautilus Premium Outboard Oil
Viscosidad cinemática	@40°C	cSt	IP 71	38
Viscosidad cinemática	@100°C	cSt	IP 71	7
Densidad	@15°C	kg/l	IP 365	0.871
Punto de inflamación (PMCC)		°C	IP 34	70
Punto de congelación		°C	IP 15	-35
Cenizas sulfatadas		% wt	IP 163	0.01

Estas propiedades se refieren a características físicas medias. Las características de cada producción se adaptarán a las especificaciones de Shell, por lo que pueden existir ligeras variaciones con respecto a los valores indicados.

Seguridad, higiene y medio ambiente

• Seguridad e higiene

Shell Nautilus Premium Outboard no presenta ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se emplea en las aplicaciones recomendadas y se siguen las normas de seguridad e higiene.

Evite el contacto con la piel. Emplee guantes impermeables si manipula el aceite usado. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón.

Puede encontrar más información relativa a seguridad e higiene del producto en su correspondiente Ficha de Seguridad e Higiene, disponible en <http://www.epc.shell.com/>

• Protección del Medioambiente

Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. No lo derrame en desagües, suelo o agua.

Información adicional

- **Propiedades de auto-mezclado**

Shell Nautilus Premium Outboard es un aceite de automezclado. Tiene la viscosidad adecuada para emplearse en sistemas de inyección de motores fuera borda gasolina de dos tiempos.

- **Consejo**

Los consejos sobre las aplicaciones no incluidas aquí se puede obtener poniéndose en contacto con el Representante de Shell.