



Anteriormente conocido como: Shell Rhodina Grease EP (LF) 2

Shell Gadus S2 A320 2

- Protección Fiable
- Resistente al Agua
- Calcio

Grasa multiuso de alto rendimiento para aplicaciones de extrema presión

Las grasas de Shell Gadus S2 A320 poseen una suave textura, y están formuladas a base de calcio para su aplicación en operaciones marinas e industriales que requieren un buen rendimiento a presiones extremas y temperaturas moderadas.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Rendimiento, Características & Beneficios

▪ Buena resistencia al agua

Resiste el lavado con agua, evitando la pérdida de protección.

▪ Manipulación segura

El producto no está etiquetado como peligroso.

▪ Rendimiento a presión extrema

Protege a los componentes sometidos a cargas pesadas del desgaste excesivo.

Aplicaciones Principales



- Cojinetes sometidos a condiciones severas en presencia de agua.

- Rodamientos en tubos de codaste, grúas, pescantes, chigres y molinetes.
- Lubricación de cables de acero en general o de engranajes expuestos
- Las grasas de Shell Gadus A320 no está recomendado para su aplicación en elementos rodantes de rodamientos.

Especificaciones, Aprobaciones y Recomendaciones

Para un listado completo de aprobaciones y recomendaciones, por favor contacte al Servicio Técnico de Shell o consulte la sección de Aprobaciones en la página web del Fabricante del Equipo Original (OEM).

Compatibilidad y Miscibilidad

▪ Sellos

Las grasas Shell Gadus S2 A320 son compatibles con todos los materiales de sellado con base de aceite mineral.

Características físicas típicas

Properties			Method	Shell Gadus S2 A320 2
Consistencia NLGI				2
Color				Marrón
Tipo de Jabón				Calcio
Tipo de aceite base				Aceite mineral
Viscosidad Cinemática	@40°C	cSt	IP 71 / ASTM D445	320
Viscosidad Cinemática	@100°C	cSt	IP 71 / ASTM D445	16.5
Penetración de cono, trabajado	@25°C	0.1mm	IP 50 / ASTM D217	265-295
Punto de gota		°C	IP 396	85
Bombeabilidad, Distancias largas				Buena

Estas características son típicas de la producción actual. La producción del producto se ajustará a las especificaciones de Shell, pueden ocurrir variaciones en estas características.

Salud, Seguridad y Medio Ambiente

▪ Salud y Seguridad

Shell Gadus S2 A320 no presenta riesgo para la salud cuando es usado en las aplicaciones recomendadas y se conservan los niveles adecuados de higiene personal e industrial.

Evite el contacto con la piel. Use guantes con el aceite usado. Tras contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.

Las indicaciones de Salud y Seguridad está disponible en la Hoja de Datos de Seguridad del producto, que se puede obtener en <http://www.epc.shell.com/>

▪ Proteja el Medio Ambiente

Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. No lo vierta en drenajes, suelos o el agua.

Información Adicional

▪ Rango de temperatura de operación

De -10°C hasta +60°C. Temperaturas máximas de hasta 80°C (durante periodos cortos)

▪ Dispensación

Las grasas Shell Gadus S2 A320 son adecuadas para su dispensación por medio de equipos de lubricación estándar.

▪ Consejo

Para obtener consejo sobre aplicaciones no cubiertas en esta ficha técnica, póngase en contacto con su representante Shell.