



## APLICACIONES

**Eni Blasia SX 220** es un aceite sintético para la lubricación de engranajes y rodamientos que opera a altas temperaturas (temperaturas continuas a granel de hasta 120 °C con picos en los puntos más calientes hasta 200 °C)

La elección de un base sintético (PAO) de alta calidad y un sistema aditivo cuidadosamente selectivo ha permitido obtener prestaciones muy altas con especial atención a la estabilidad termo-oxidación.

**Eni Blasia SX 220** se recomienda para la lubricación de rodamientos de separadores marinos, engranajes y otros acoplamientos que operan a altas temperaturas (máquinas de conformado de vidrio, acerías, hornos y cerámica y papel-making machinery); el producto también se puede utilizar en compresores de aire rotativos.

## VENTAJAS DE LOS CLIENTES

- Estabilidad de rendimiento a largo plazo incluso en presencia de temperaturas operativas muy altas gracias a las propiedades antioxidantes y a un índice de viscosidad muy alto
- Protección de componentes lubricados debido a una eficaz acción antidesgaste (FZG etapa 12ª pasada)
- No corrosivos conductibles y sellos, así como metales como el acero, el hierro fundido, el cobre y el bronce
- Rápida separación del agua que podría entrar accidentalmente en el sistema gracias a una excelente capacidad demulsiva
- Limpieza de los componentes lubricados para una mejor eficiencia operativa

## ESPECIFICACIONES – APROBACIONES

- DIN 51517-3CLP
- Alfa Laval
- ISO 12925-1CKT



eni

Via Laurentina  
449,00142Roma  
+39065988.1

Fecha 03-07-2018  
Código 7737  
Página 1



## CARACTERÍSTICAS

Propiedades	Método	Unidad	Típico
Apariencia	APM 27	-	claro
Densidad un 15°C	ASTMD4052	kg/m <sup>3</sup>	845
Viscosidad un 40°C	ASTMD445	mm <sup>2</sup> /s	220
Índice de viscosidad	ASTMD2270	-	154
Punto de inflamación (COC)	ASTMD92	°C	255
Por punto	ASTMD97	°C	-48
Prueba de óxido/B	ASTMD665	-	pasar
Demulsibilidad un 82°C	ASTMD1401	Minuto	20



eni