



## APLICACIONES

Eni Dicrea ESX 100 es un lubricante sintético a base de esters formulado específicamente para cilindros de compresores de aire alternativos.

Eni Dicrea ESX 100 permite prolongar la vida útil de la carga de aceite y también es adecuado para la lubricación de rodamientos de compresores.

## VENTAJAS DE LOS CLIENTES

- Protección de los componentes lubricados debido a una acción anti desgaste eficaz
- Comportamiento no corrosivo contra metales para una acción antioxidante eficaz
- Prevención de depósitos y formación de lodos dando como resultado mejores condiciones operativas gracias a una excelente estabilidad termo-oxidativa
- Compatibilidad con cauchos utilizados comúnmente para sellos

## ESPECIFICACIONES Y

- DIN51506-VDL
- ISO L-DAB
- ISO L-DAJ





## CARACTERÍSTICAS

Propiedades	Método	Unidad de medida	Típico
Apariencia	APM 27	-	claro
Densidad un 15°C	ASTMD4052	kg/m <sup>3</sup>	990
Viscosidad un 40°C	ASTMD445	mm <sup>2</sup> /s	100
Índice de viscosidad	ASTMD2270	-	78
Punto de inflamación (COC)	ASTMD92	°C	245
Por punto	ASTMD97	°C	-30
Prueba de óxido/B	ASTMD665	-	pasar




fecha 18-10-  
2017  
código 7288  
cuándo. número  
arábigo