Eni Grease CC 2

APLICACIONES

Eni Grease CC 2 es una grasa cálcica anhidra de color amarillo, y de textura suave.

La base cálcica proporciona buenas características de resistencia al lavado con agua, tanto en presencia de agua caliente como fría.

Eni Grease CC 2 se puede aplicar mediante un engrasador automático y manual para la lubricación de los pasadores, rodamientos, guías y juntas, también expuestos a la humedad, la acción del agua y sometidos a esfuerzos térmicos y mecánicos no pesados (velocidad y presión).

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

- Asegura una película sobre las superficies con buenas características de lubricación y protección.
- Repelente al agua e insoluble tanto en agua caliente como fría

ESPECIFICACIONES- APROBACIONES

- DIN 51825 K 2G -20
- ISO 12924 L-XBBGA 2

Eni Grease CC 2

CARACTERISTICAS

Propiedades	Método	Unidad de Medida	Típico
Consistencia (grado NLGI)	-	-	2
Tipo espesante	-	-	calcio anhidro
Tipo aceite base	-	-	mineral
Viscosidad aceite base a 40°C	ASTM D 7042	mm²/s	100
Aspecto	-	-	homogéneo
Color	-	-	ámbar claro
Punto de gota	ASTM D 566	°C	145
Penetración, trabajada, a 60 golpes	ASTM D 217	dmm	280
Deslavamiento por agua a 79°C	ASTM D 1264	% (m/m)	2
Rango de temperatura	-	°C	-20/+80

ADVERTENCIA

- No mezclar con diferentes tipos de grasa (espesante) para evitar problemas de incompatibilidad.