

Eni i-Ride scooter 2T



COMERCIAL
MENDOZA



APLICACIONES

Eni i-Ride scooter 2T es un lubricante de tecnología sintética que proporciona muy poco humo en motores de 2 tiempos que se instalan en scooters, ya sea enfriados con líquido o aire.

VENTAJAS DE LOS CLIENTES

- Eni i-Ride scooter 2T scooter minimiza la formación de depósitos en la cámara de combustión, en las holguras de escape y en las ranuras de los anillos del pistón. Sus características aseguran una buena detergencia de los componentes del motor.
- Eni i-Ride scooter 2T scooter preserva las superficies de las partes mecánicas de la presencia de desgaste.
- Eni i-Ride scooter 2T scooter está formulado específicamente para su uso en vehículos equipados con sistemas de mezcla separados, pero también se puede utilizar para la mezcla manual.

ESPECIFICACIONES – APROBACIONES

- API TC
- JASO FC



Eni i-Ride Scooter 2T



products.eni.com

COMERCIAL
MENDOZA



CARACTERÍSTICAS

Propiedades		Unidad de método típica	
Densidad un 15°C	ASTMD4052	kg/m ³	871
Viscosidad un 100°C	ASTMD445	mm ² /s	10.3
Viscosidad un 40°C	ASTMD445	mm ² /s	73
Índice de viscosidad	ASTMD2270	-	124
Punto de inflamación (COC)	ASTMD92	°C	118
Por punto	ASTMD97	°C	-15



eni

Eni S.p.A.
Via Laurentina
449,00142Roma
+39065988.1

