

# Eni i-Ride racing 10W-60



COMERCIAL  
MENDOZA



## APLICACIONES

Eni i-Ride racing 10W-60 es un lubricante sintético superior de alto rendimiento que contiene aditivos de alto rendimiento para satisfacer las necesidades de los motores de 4 tiempos con alta potencia específica.

## VENTAJAS DE LOS CLIENTES

- Las bases sintéticas especiales utilizadas garantizan una excelente resistencia a las altas temperaturas de funcionamiento y una excelente estabilidad del producto gracias a la acción fundamental de los aditivos totalmente desarrollados y fabricados por Eni.
- Las características de **Eni i-Ride racing 10W-60** lo hacen particularmente adecuado para su uso en motores de carreras.

## ESPECIFICACIONES – APROBACIONES

- API SL
- RECIBIR MA, MA2



# Eni i-Ride Racing 10W-60



 **COMERCIAL  
MENDOZA**



## CARACTERÍSTICAS

Propiedades		Unidad de método típica	
Densidad un 15°C	ASTMD4052	kg/m <sup>3</sup>	856
Viscosidad un 100°C	ASTMD445	mm <sup>2</sup> /s	23.4
Viscosidad un 40°C	ASTMD445	mm <sup>2</sup> /s	165
Índice de viscosidad	ASTMD2270	-	172
Viscosidad a -25°C	ASTMD5293	mPa · s	6800
Punto de inflamación (COC)	ASTMD92	°C	230
Por punto	ASTMD97	°C	-27



eni