



APLICACIONES

Eni Grease MU EP 0 es una grasa de alto rendimiento amarillo-marrón, litioumbasada, homogénea de textura suave en apariencia.

El aditivo EP (Presión Extrema) permite la formación de una película lubricante capaz de resistir a tensiones mecánicas y/o fuertes cargas impulsivas.

Eni Grease MU EP 0 se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, tales como: industria siderúrgica, minería, construcción, industrias del papel y el vidrio.

Indicado para la lubricación de rodamientos planos y rodantes, también cargados y/o funcionando a alta temperatura; Engranajes en los cárteres y motorreductores, sistemas de lubricación centralizados para vehículos y máquinas agrícolas y acoplamientos en los que existan condiciones de lubricación de arranque especialmente difíciles.

VENTAJAS DE LOS CLIENTES

- El alto punto de caída permite su uso en un amplio rango de temperatura
- Buenas características de repelencia al agua, adecuadas en ambientes húmedos y en presencia de agua
- Alta protección antioxidante
- Buena adherencia a las superficies metálicas
- Buena resistencia de las vibraciones
- Alta resistencia a la oxidación

ESPECIFICACIONES - APROBACIONES

- ISO12924 L-XBCHB 0
- ISO6743/6L-CKG0
- DIN51825KP0K-20
- DIN51826GP0K-20





CARACTERÍSTICAS

Propiedades	Método	Unidad	Típico
Apariencia	–	–	homogéneo de textura lisa
Color	–	–	marrón amarillo
Tipo de aceite base	–	–	mineral
Viscosidad de la base de aceite un 40°C	ASTMD7042	mm ² /s	160
Tipo espesante	–	–	litio
Consistencia (Grado NLGI)	–	–	0
Punto de caída	ASTMD566	°C	185
Penetración, trabajada, 60 d. s.	ASTMD217	dmm	370
Rango de temperatura	–	°C	-20/+120

