



Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30

Aceite de motor 100% sintético- Diseñado para cumplir los requerimientos especiales de los fabricantes

Diseñado para cumplir los requerimientos más exigentes de los motores de alto rendimiento, incluyendo Peugeot, Citroën y aquellos que requieren la especificación ACEA C2.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Aplicaciones principales

- Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30 cumple las exigentes especificaciones Peugeot B71 2290 para su empleo en motores gasolina y diésel (modelos del año 2017 y anteriores).
- Especialmente formulado para su uso en los vehículos modernos Peugeot equipados con filtro de partículas.
- Para la mayoría de motores del grupo PSA del año 2018 y en adelante, existe la alternativa de utilizar el lubricante Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30. Consultar con el manual del vehículo.

Especificaciones, aprobaciones y recomendaciones

- ACEA C2
 - PSA B71 2290 (para diésel Euro 5 y anteriores)
- Puede consultar el producto Shell Helix más apropiado para su vehículo o equipo en: <http://lubematch.shell.com>
- Para obtener información completa sobre aprobaciones y recomendaciones, por favor consulte con el Soporte Técnico de Shell o la página web del fabricante del equipo.

Características físicas típicas

Properties			Method	Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30
Viscosidad cinemática	@100°C	cSt	ASTM D445	10.2
Viscosidad cinemática	@40°C	cSt	ASTM D445	59.59
Índice de viscosidad			ASTM D2270	162
MRV	@-35°C	cP	ASTM D4684	11800
Densidad	@15°C	Kg/m ³	ASTM D4052	843.7
Punto de inflamación		°C	ASTM D92	233
Punto de congelación		°C	ASTM D97	-48

Estas propiedades se refieren a características físicas medias. Las características de cada producción se adaptarán a las especificaciones de Shell, por lo que pueden existir ligeras variaciones con respecto a los valores indicados.

Seguridad, higiene y medio ambiente

▪ Seguridad e higiene

Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30 no presenta ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se emplea en las aplicaciones recomendadas y se siguen las normas de seguridad e higiene.

Evite el contacto con la piel. Emplee guantes impermeables si manipula el aceite usado. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón.

Puede encontrar más información relativa a seguridad e higiene del producto en su correspondiente Ficha de Seguridad e Higiene, disponible en <http://www.epc.shell.com/>

▪ Protección del medioambiente

Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. No lo derrame en desagües, suelo o agua.