



APLICACIONES

Eni OSO D 46 es un aceite hidráulico detergente-dispersante diseñado específicamente para cumplir los requisitos de rendimiento más rigurosos en los sistemas hidráulicos especialmente sensibles a los riesgos de contaminación por agua e impurezas.

Está formulado con aceites base de alta calidad y un paquete de aditivos único que proporciona además excelentes propiedades anti-desgaste, anti-herrumbre y anti-oxidantes.

Eni OSO D 46 también se puede utilizar en todas las máquinas herramienta para transmisión de energía hidro-dinámica.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

- Conserva sus propiedades incluso en presencia de agua infiltrada accidentalmente en el sistema hidráulico.
- Mejora la limpieza del sistema gracias a las propiedades detergentes / dispersantes.
- Prolonga la vida útil de la carga de aceite extendiendo los intervalos de lubricación gracias a una alta estabilidad termo-oxidativa
- Garantiza la protección de los componentes lubricados durante el funcionamiento gracias a un sistema eficaz de aditivos antidesgaste

ESPECIFICACIONES- APROBACIONES

- MAN N 698
- ISO 11158 HM
- DIN 51524-2 HLP-D





CARACTERISTICAS

Propiedades	Método	Unidad de Medida	Típico
Aspecto	APM 27	-	limpido
Densidad a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	875
Viscosidad a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	46
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	105
Punto de inflamación COC	ASTM D 92	°C	228
Punto de fluidez crítica	ASTM D 97	°C	-27

