



## APLICACIONES

Eni ASP 150 es un lubricante especial que pertenece a la categoría de aceites "antigoteo", ya que tiene propiedades adhesivas y cohesivas muy pronunciadas, que se oponen al goteo y la eliminación de aceite de los órganos lubricados debido a la gravedad, las fuerzas centrífugas y las vibraciones.

Sus propiedades anti-goteo realizan una función esencial para garantizar una lubricación suficiente en condiciones de estrés mecánico significativo de las piezas lubricadas y permiten lograr un ahorro considerable de lubricante, especialmente en sistemas de lubricación por pérdidas, ya que evitan en gran medida la dispersión del aceite y permiten satisfacer requisitos higiénicos específicos al evitar la contaminación no deseada de los productos que se están procesando.

Eni ASP 150 se utiliza en aplicaciones donde las piezas lubricadas están sujetas a movimientos violentos, movimiento alternativo de alta frecuencia y fuerzas centrífugas, y está indicado para la lubricación de maquinaria para operaciones cuando sea necesario para evitar la mancha o la contaminación de los productos transformados, como ocurre con frecuencia en las industrias alimentaria, textil, papelera e imprenta.

## CLIENTESVENTAJAS

- Tiene altas propiedades adhesivas y cohesivas.
- Evita la contaminación no deseada de los productos que se procesan.
- Contribuye a conseguir el ahorro de lubricante en sistemas de lubricación por pérdidas.
- Se puede utilizar en aplicaciones de alto estrés mecánico.



eni



## CARACTERÍSTICAS

Propiedades	Método	Unidad	Típico
Apariencia	Apm 27	-	Brillante y claro
Densidad un 15°C	ASTMD4052	kg/m <sup>3</sup>	890
Viscosidad un 40°C	ASTMD445	mm <sup>2</sup> /s	150
Índice de viscosidad	ASTMD2270	-	95
Coc de punto de inflamación	ASTMD92	°C	240
Para el punto	ASTMD5950	°C	-18



eni


