



APLICACIONES

Eni Acer 150 es un lubricante para sistemas de circulación, circuitos oleodinámicos y compresores de aire donde se requieren propiedades antioxidantes y antioxidantes.

Eni Acer 150 está especialmente recomendado para la lubricación de rodamientos y rodamientos, mecanismos de manivela y acoplamientos de engranajes que no son exigentes antidesgaste o E.P. rendimientos, juntas y embragues húmedos no para aplicaciones automotrices.

CLIENTES VENTAJAS

- Separación rápida del agua que podría entrar accidentalmente en el sistema gracias a la capacidad demulsiva óptima
- Protección eficaz contra el óxido y la corrosión
- Continuidad de la película de aceite e incompresibilidad garantizadas por una acción antiespumante rápida y de liberación de aire
- Compatibilidad con tipos de caucho que se utilizan comúnmente para sellos

ESPECIFICACIONES – APROBACIONES

- DIN 51517-2CL
- DIN 51506VBL
- DIN 51524-1HL
- BS 4231HSC
- CETOP RP 91H HL
- ANSI/AGMA 9005-E02
- ISO 11158HL
- AFNOR NF E 48603HL
- ISO 12925-1CKB
- ISO 6743/3DAB
- Morgan Morgoil rev.1.1-2005





CARACTERÍSTICAS

Propiedades	Método	Unidad	Típico
Apariencia	APM 27	–	claro
Densidad a 15°C	ASTMD4052	kg/m ³	895
Viscosidad a 40°C	ASTMD445	mm ² /s	150
Índice de viscosidad	ASTMD2270	–	97
COC de punto de inflamación	ASTMD92	°C	243
Para el punto	ASTMD5950	°C	–15
Demulsibilidad a 82°C	ASTMD1401	Minutos	15
N.N.	ASTMD974	mgKOH/g	0.08
Prueba de óxido /B	ASTMD665	–	pasar

ADVERTENCIAS

- **Eni Acer 150** no debe utilizarse en sistemas que funcionen con lubricación en condiciones límite o donde antidesgaste o E.P. Se requieren actuaciones.



eni