



APLICACIONES

Eni Exidia HG 220 es un lubricante de primera calidad especialmente diseñado para guías de deslizamiento, incluso bajo cargas elevadas, con sistemas de lubricación por circulación y a pérdida total. Está formulado con bases de alta calidad y un paquete de aditivos único que proporciona excelentes propiedades antideslizantes ('anti-stickslip'), antidesgaste y antiherrumbre. **Eni Exidia HG 220** se recomienda como fluido hidráulico en aquellas máquinas, especialmente rectificadoras, en las que se utiliza un solo aceite para la lubricación de guías y de accionamientos hidráulicos.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

- Permite un movimiento suave y uniforme de las máquinas herramienta gracias a sus excelentes propiedades antideslizantes ('anti-stickslip').
- Contribuye a mejorar el acabado superficial de las piezas mecanizadas
- Proporciona una excelente capacidad de separación del agua, reduciendo sus posibles efectos negativos sobre las superficies lubricadas.
- Comportamiento no corrosivo frente a los metales (hierro, cobre y sus aleaciones)
- Compatible con los aceites de corte

ESPECIFICACIONES- APROBACIONES

- Stanimuc GA
- DIN 51502 CGLP
- Stanimuc GB
- ISO 6743/13 GA
- ISO 6743/13 GB
- ISO 12925-1 CKE
- Deckel





CARACTERISTICAS

Propiedades	Método	Unidad de Medida	Típico
Aspecto	APM 27	-	limpido
Densidad a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	901
Viscosidad a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	220
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	98
Punto de inflamación COC	ASTM D 92	°C	233
Punto de fluidez crítica	ASTM D 5950	°C	-15
Prueba Herrumbre/B	ASTM D 665	-	supera

