



eni i-Sint professional MS 5W-40

APLICACIONES

Eni i-Sint professional MS 5W-40 es un lubricante de motor de tecnología sintética Mid-SAPS desarrollado para los modernos turismos y vehículos comerciales ligeros equipados con sistemas de postratamiento de gases de escape.

VENTAJAS CLIENTE

-**Eni i-Sint professional MS 5W-40** garantiza una excelente limpieza del motor, protección contra el desgaste y una gran durabilidad también en las condiciones de conducción más extremas.

-Su avanzada fórmula ayuda a aumentar la eficiencia del motor y a mejorar el ahorro de combustible, lo que se traduce en una reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO₂).

-También ayuda a prevenir o reducir el fenómeno de adelanto del encendido (pre-ignición) a baja velocidad (LSPI), que puede causar fuertes ruidos, golpeteo y, en el caso más grave, daños considerables en el motor (por ejemplo, rotura de pistones, segmentos, bielas y bujías).

ESPECIFICACIONES

- **ACEA** C3
- **API** SN PLUS
- **MB** 229.51



eni i-Sint professional MS 5W-40

Eni i-Sint professional MS 5W-40	ASTM-D	Unidad	
Densidad a 15°C	4052	kg/l	0,854
Viscosidad a 100 °C	445	mm ² /s	13,5
Viscosidad a 40 °C	445	mm ² /s	80
Viscosidad a -30 °C	5293	cP	5940
Indice de Viscosidad	2270	-	170
Punto de Inflamación V.A.	92	°C	220
Punto de Fluidéz Crítica	5950	°C	-39
B.N.	2896	mgKOH/ g	9,3

FICHA TÉCNICA