



APLICACIONES

Eni Grease MU EP 0 es una grasa de color amarillo-marrón de alto rendimiento, a base de litio, de apariencia homogénea y textura suave.

El aditivo para extrema presión permite la formación de una película lubricante capaz de resistir esfuerzos mecánicos o fuertes cargas impulsivas.

Eni Grease MU EP 0 se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, tales como: industria del hierro, acero, papel, vidrio minería y construcción.

Indicada para la lubricación de cojinetes planos y rodamientos, también cargados u operando a altas temperaturas; engranajes en cárteres y motorreductores, sistemas de lubricación centralizados para vehículos y máquinas agrícolas y acoplamientos donde existen condiciones de lubricación de inicio particularmente difíciles.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

- El alto punto de goteo permite su uso en un amplio rango de temperaturas.
- Buenas características de repelencia al agua, adecuada en ambientes húmedos y en presencia de agua.
- Alta protección antioxidante.
- Buena adhesividad a las superficies metálicas.
- Buena resistencia a las vibraciones.
- Alta resistencia a la oxidación.

ESPECIFICACIONES - APROBACIONES

- ISO 12924 L-XBCHB 0
- ISO 6743/6 L-CKG 0
- DIN 51825 KP 0K-20
- DIN 51826 GP 0K-20





CARACTERÍSTICAS

Propiedades	Método	Unidad	Normal
Apariencia	-	-	homogénea de textura suave
Color	-	-	amarillo pardo
Tipo de aceite base	-	-	mineral
Viscosidad del aceite base a 40 °C	ASTM D 7042	mm ² /s	160
Tipo de espesante	-	-	litio
Consistencia (grado NLGI)	-	-	0
Punto de goteo	ASTM D 566	°C	185
Penetración a 60 carreras dobles	ASTM D 217	dmm	370
Rango de temperatura	-	°C	-20/+120



eni