

Ficha técnica

Multidraw KTL N 1

Descripción del producto

- Aceite de lavado para bobinas y piezas en bruto ligeramente aleado, a base de aceite mineral
- con agentes engrasantes sintéticos y aditivos fosforados
- Contiene inhibidores del envejecimiento y anticorrosión
- Fácilmente desmontable
- Excelente poder de disolución
- Buena compatibilidad con los diferentes sistemas de lacado de la pintura catódica por inmersión
- Adecuado para acero, superficies de acero recubiertas de zinc y aluminio

Características

Color / DIN ISO 2049:	Más ligero 3.5
Densidad/15°C / DIN 51 757:	860 kg/m ³
Viscosidad/40°C / DIN 51 562:	11 mm ² /s
Punto de inflamación (Cleveland) / DIN ISO 2592:	> 160 °C

Aplicación

Multidraw KTL N 1 se utiliza para la limpieza en sistemas de lavado de bobinas y piezas en bruto antes de la operación de conformado. El producto se caracteriza por sus buenas propiedades de conformado de fácil a medio dificultad. **Multidraw KTL N 1** muestra una alta estabilidad al envejecimiento, así como una excelente protección contra la corrosión para las calidades de aluminio, acero y acero recubierto de zinc. También es adecuado para metales pesados no ferrosos.

Multidraw KTL N 1 se puede aplicar manualmente, así como mediante sistemas automáticos de laminación o pulverización sin ningún problema.

Se garantiza la compatibilidad con aceites Prelube, lubricantes secos y agentes de trefilado miscibles y no miscibles en agua durante el procesamiento posterior.

Desengrase

Recomendamos limpiadores acuosos-alcalinos.

96930

01/2013-96930-7

Las declaraciones hechas en esta publicación están de acuerdo con nuestro conocimiento actual. No eximen al usuario de sus propios exámenes. Una garantía legalmente vinculante de ciertas propiedades o idoneidad para un uso específico no se puede derivar de nuestras declaraciones. Posiblemente, las leyes y regulaciones existentes con respecto al manejo y uso de nuestros productos deben ser observadas por el propio destinatario de nuestros productos.

1 / 1