



APLICACIONES

Eni Acer 150 es un lubricante para sistemas de circulación, circuitos oleodinámicos y compresores de aire donde se requieren propiedades antiherrumbre y antioxidantes. **Eni Acer 150** está especialmente recomendado para la lubricación de cojinetes y rodamientos, mecanismos de manivela y acoplamientos de engranajes que no requieran prestaciones anti-desgaste o E.P., juntas y embragues húmedos que no sean de aplicación en el sector de la automoción.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

- Rápida separación del agua que podría entrar accidentalmente en el sistema gracias a una capacidad de demulsión óptima
- Protección eficaz contra el óxido y la corrosión.
- Continuidad e incompresibilidad de la película de aceite asegurada por una acción antiespuma rápida y de liberación de aire
- Compatibilidad con los tipos de caucho que se utilizan comúnmente para sellos.

ESPECIFICACIONES- APROBACIONES

- DIN 51517-2 CL
- DIN 51506 VBL
- DIN 51524-1 HL
- BS 4231 HSC
- CETOP RP 91 H HL
- ANSI/AGMA 9005-E02
- ISO 11158 HL
- AFNOR NF E 48603 HL
- ISO 12925-1 CKB
- ISO 6743/3 DAB
- Morgan Morgoil rev. 1.1 - 2005





CARACTERISTICAS

Propiedades	Método	Unidad de Medida	Típico
Aspecto	APM 27	-	limpido
Densidad a 15°C	ASTM D 4052	kg/m³	895
Viscosidad a 40°C	ASTM D 445	mm²/s	150
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	97
Punto de inflamación COC	ASTM D 92	°C	243
Punto de fluidez crítica	ASTM D 5950	°C	-15
Demulsibilidad a 82°C	ASTM D 1401	min	15
N.N.	ASTM D 974	mgKOH/g	0.08
Prueba Herrumbre/B	ASTM D 665	-	supera

ADVERTENCIA

- **Eni Acer 150** no debe utilizarse en sistemas que operen en condiciones de lubricación a capa límite o donde se requieran características antidesgaste o E.P.

