

Hoja de especificaciones técnicas

Divinol HLP ISO 32

Descripción del producto

- Aceite hidráulico de alta presión
- a base de aceite mineral
- con agentes antioxidantes y anticorrosivos
- con aditivos reductores de desgaste y fricción
- cumple con los requisitos para aceites hidráulicos según DIN 51 524 parte 2, HLP

Características

Color / DIN ISO 2049:	.max. 2.0
Densidad/15°C / DIN 51 757:	860 kg/m ³
Viscosidad/40°C / DIN 51 562:	32 mm ² /s
Índice de viscosidad / DIN ISO 2909:	100
Punto de inflamación (Cleveland) / DIN ISO 2592:	> 200 °C
Punto de fluidez / DIN ISO 3016:	< -25 °C
Prueba FZG A/8.3/90 / DIN 51 354/2:	Daño Paso de carga 12

Aplicación

Divinol HLP ISO 32 se utiliza para todos los agregados hidráulicos, para los cuales se prescribe el uso de aceites aleados HLP.

48861

11/2013-48861-8

Las declaraciones hechas en esta publicación están de acuerdo con nuestro conocimiento actual. No absuelven al usuario de sus propios exámenes. Una garantía legalmente vinculante de ciertas propiedades o idoneidad para un uso específico no se puede derivar de nuestras declaraciones. Posiblemente las leyes y regulaciones existentes con respecto a la manipulación y el uso de nuestros productos deben ser observadas por el propio receptor de nuestros productos.

1 / 1