

Eni i-Ride Special 20W-50



APLICACIONES

Eni i-Ride Special 20W-50 es un producto lubricante formulado con bases de alta calidad, estudiado para los motores de cuatro tiempos presentes en las motos de reciente fabricación. El producto es idóneo para tipologías de conducción en carretera y en todoterreno, y garantiza las máximas prestaciones también en condiciones extremas de funcionamiento del motor.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

- Las buenas propiedades limpiadoras y de dispersión de **Eni i-Ride Special 20W-50** minimizan eficazmente la formación de lacas, fangos y otras tipologías de depósitos. El producto previene el fenómeno de encolado de las bandas elásticas de los pistones y evita la precipitación de las sustancias en suspensión.
- Las características antidesgaste permiten una larga duración de los órganos en movimiento, reduciendo las intervenciones de mantenimiento y de revisión del motor.
- Eni i-Base Special 20W-50 presenta una notable resistencia a la disminución de sus características y en especial a los fenómenos oxidativos que derivan de una exposición prolongada en condiciones de altas temperaturas y en presencia de aire y otros agentes.

ESPECIFICACIONES- APROBACIONES

- API SJ
- JASO MA, MA2



oilproducts.eni.com

Eni spa
Via Laurentina 449, 00142 Roma
+39 06 5988.1

Fecha	02/02/2018
Código	1162
Hoja	1

Eni i-Ride Special 20W-50



CARACTERISTICAS

Propiedades	Método	Unidad de Medida	Típico
Densidad a 15°C	ASTM D 4052	kg/m³	856
Viscosidad a 100°C	ASTM D 445	mm²/s	19.0
Viscosidad a 40°C	ASTM D 445	mm²/s	172
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	125
Viscosidad a -15°C	ASTM D 5293	mPa·s	9000
Punto de inflamación (COC)	ASTM D 92	°C	240
Punto de fluidez crítica	ASTM D 97	°C	-18

