

Eni Multitech CT 30



APLICACIONES

Eni Multitech CT 30 es un lubricante especial para ser utilizado en máquinas CATERPILLAR. Es adecuado para la lubricación de transmisiones, sistemas de propulsión, diferenciales, cabrestantes, embragues, engranajes y rodamientos.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

- La fórmula es equilibrada para garantizar la máxima duración de los materiales sometidos a fricción en los cambios 'Powershift' y para eliminar las vibraciones en las aplicaciones con frenos de baño de aceite.
- Posee todas las propiedades solicitadas por la severa especificación de prestaciones CATERPILLAR TO-4, que comprenden tanto características antifricción como antidesgaste.
- Aunque no está destinado principalmente al uso en el motor, puede proporcionar prestaciones de nivel API CF/CF-2, reduciendo los daños en caso de uso inadecuado.
- Aunque no esté aprobado oficialmente por Komatsu, **Eni Multitech CT 30** es apropiado para el uso en todas las aplicaciones donde el fabricante requiere un nivel de prestación KES 07.868.1.

ESPECIFICACIONES

- Caterpillar TO-4
- Allison C-4
- ZF TE-ML 03C, 07F quality
- DANA Powershift Transmissions



oilproducts.eni.com

Eni SpA Refining&Marketing
Viale Giorgio Ribotta 51, - 00144 Roma
+39 06 5988.1

Fecha	09/04/2020
Código	1294
Hoja	1

Eni Multitech CT 30



CARACTERISTICAS

Propiedades	Método	Unidad de Medida	Típico
Densidad a 15°C	ASTM D 4052	kg/m³	900
Viscosidad a 100°C	ASTM D 445	mm²/s	10.9
Viscosidad a -26°C	ASTM D 2983	mPa·s	120000
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	100
Punto de inflamación COC	ASTM D 92	°C	190
Punto de fluidez crítica	ASTM D 5950	°C	-30

