



eni i-Sigma E7 15W-40

APLICACIONES

Eni i-Sigma E7 15W-40 es un lubricante de motor formulado con aceites base de alta calidad, desarrollado para motores diesel turboalimentados que trabajan incluso en condiciones de servicio severo.

También puede utilizarse en motores diesel de generaciones anteriores y en motores de vehículos comerciales de servicio urbano y de larga distancia.

VENTAJAS CLIENTE

La calidad superior de las bases y aditivos utilizados en **Eni i-Sigma E7 15W-40** permiten los intervalos de drenaje de aceite más prolongados de acuerdo a las exigencias requeridas por los fabricantes.

Sus propiedades detergentes y dispersantes están confirmadas por el cumplimiento de los exigentes requerimientos de las especificaciones ACEA E7, que garantizan la limpieza de los pistones y neutralizan los productos sólidos derivados de la combustión, manteniendo limpio el motor.

Sus propiedades antioxidantes, antiherrumbre y antidesgaste están diseñadas para un servicio severo. Además, inhibe eficazmente el fenómeno de la oxidación, evitando así las variaciones de viscosidad y limitando el desgaste de los componentes del motor.

ESPECIFICACIONES

ACEA E7, E5, E3, B3

MAN M 3275-1

MB 228.3

MTU type 2

Volvo VDS-3

Eni Iberia SLU

Avda. Europa nº 24 – Edif. Torona B-1º

☎ +34 902200429

https://oilproducts.eni.com/es_ES/

02/2022

Page 1 of 2



eni i-Sigma E7 15W-40

Eni i-Sigma E7 15W-40	ASTM-D	Unidad	
Densidad a 15°C	4052	kg/l	0,880
Viscosidad a 100 °C	445	mm²/s	14,4
Viscosidad a 40 °C	445	mm²/s	103
Indice de Viscosidad	2270	-	140
Viscosidad CCS @ -20°C	5293	cP	6.600
Punto de Inflamación V.A.	92	°C	225
Punto de Fluidez Crítica	5950	°C	-30
B.N.	2896	mKOH/ g	12

FICHA TÉCNICA