



FICHA TÉCNICA

Multicor LF 65 Extra

Aceite anticorrosivo de alta calidad de viscosidad

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- + agente anticorrosivo sin disolventes
- + a base de aceite mineral
- + olor neutro
- + Excelente protección contra la corrosión
- + libre de bario

CARACTERÍSTICAS

Color / DIN ISO 2049	Más ligero 7.0
Densidad/15°C / DIN EN ISO 12185	870 kg/m³
Viscosidad/20°C / ASTM D 7042	60 mm²/s
Punto de inflamación (Cleveland) / DIN ISO 2592	> 180
°C Tipo de película protectora	aceitoso

APLICACIÓN

Multicor LF 65 Extra es un aceite anticorrosivo de alta calidad y viscosidad media para la conservación temporal de las cualidades del acero revestido y no revestido. El producto se utiliza principalmente en trenes de laminación.

Multicor LF 65 Extra se puede aplicar por pulverización, rodillo o inmersión. También es posible la aplicación electrostática.

DESENGRASE

Recomendamos desengrasar con limpiadores acuosos-alcálinos y solventes.

2968011/2020-29680-8

Las declaraciones hechas en esta publicación están de acuerdo con nuestro conocimiento actual. No eximen al usuario de sus propios exámenes. Una garantía legalmente vinculante de ciertas propiedades o idoneidad para un uso específico no se puede derivar de nuestras declaraciones. Posiblemente existente



FICHA TÉCNICA

Multicor LF 65 Extra

Aceite anticorrosivo de alta calidad de viscosidad

ALMACENAMIENTO

Recomendamos una temperatura de almacenamiento de +15 °C a +40 °C.

Benefíciase de nuestro servicio, estaremos encantados de asesorarle y desarrollar recomendaciones de aplicación individuales para su proceso. Tenga en cuenta también la hoja de datos de seguridad del material.

29680

11/2020-29680-8

Las declaraciones hechas en esta publicación están de acuerdo con nuestro conocimiento actual. No eximen al usuario de sus propios exámenes. Una garantía legalmente vinculante de ciertas propiedades o idoneidad para un uso específico no se puede derivar de nuestras declaraciones. Posiblemente existente

2 / 2

EXPERTLY DONE.

Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG · Schlosstraße 20 · 73054 Eisingen/Fils · Germany · Postfach 13 65 · 73054 Eisingen/Fils
Phone: +49 7161 802-0 · Fax: +49 7161 802-290 · info@zeller-gmelin.de · Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Siegfried Müller
Dipl.-Kfm. Walter Jerusalem · Dipl.-Ing. (FH) Thomas Alpers · Kommanditgesellschaft Sitz Eisingen · Amtsgericht Ulm HRA 530107
Persönlich haftende Gesellschafterin Zeller+Gmelin Verwaltungs GmbH · Sitz Eisingen · Amtsgericht Ulm HRB 530641