

## Ficha técnica

### Multidraw KTL N 1

#### Descripción del producto

- Aceite de lavado para bobinas y piezas en bruto ligeramente aleado, a base de aceite mineral
- con agentes engrasantes sintéticos y aditivos fosforados
- Contiene inhibidores del envejecimiento y anticorrosión
- Fácilmente desmontable
- Excelente poder de disolución
- Buena compatibilidad con los diferentes sistemas de lacado de la pintura catódica por inmersión
- Adecuado para acero, superficies de acero recubiertas de zinc y aluminio

#### Características

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Color / DIN ISO 2049:                            | Más ligero 3.5        |
| Densidad/15°C / DIN 51 757:                      | 860 kg/m <sup>3</sup> |
| Viscosidad/40°C / DIN 51 562:                    | 11 mm <sup>2</sup> /s |
| Punto de inflamación (Cleveland) / DIN ISO 2592: | > 160 °C              |

#### Aplicación

**Multidraw KTL N 1** se utiliza para la limpieza en sistemas de lavado de bobinas y piezas en bruto antes de la operación de conformado. El producto se caracteriza por sus buenas propiedades de conformado de fácil a medio dificultad. **Multidraw KTL N 1** muestra una alta estabilidad al envejecimiento, así como una excelente protección contra la corrosión para las calidades de aluminio, acero y acero recubierto de zinc. También es adecuado para metales pesados no ferrosos.

**Multidraw KTL N 1** se puede aplicar manualmente, así como mediante sistemas automáticos de laminación o pulverización sin ningún problema.

Se garantiza la compatibilidad con aceites Prelube, lubricantes secos y agentes de trefilado miscibles y no miscibles en agua durante el procesamiento posterior.

#### Desengrase

Recomendamos limpiadores acuosos-alcalinos.

96930

01/2013-96930-7

Las declaraciones hechas en esta publicación están de acuerdo con nuestro conocimiento actual. No eximen al usuario de sus propios exámenes. Una garantía legalmente vinculante de ciertas propiedades o idoneidad para un uso específico no se puede derivar de nuestras declaraciones. Posiblemente, las leyes y regulaciones existentes con respecto al manejo y uso de nuestros productos deben ser observadas por el propio destinatario de nuestros productos.

1 / 1