Ficha Técnica

Castrol Transmax Offroad 50

Fluido para Transmisiones Powershift

Descripción

Castrol Transmax Offroad 50 es un fluido de transmisión con aceite base mineral altamente refinado, desarrollado para su uso en transmisiones powershift, transmisiones de mando directo, frenos bañados en aceite, reductores finales y diferenciales de maquinaria donde se requiera un aceite de nivel de calidad Caterpillar TO-4, y esta recomendado para uso en las transmisiones y sistemas hidraulicos de la maquinaria Komatsu.

Principales Ventajas

Su excelente estabilidad a la oxidación mantiene un elevado rendimiento y limpieza de la transmision durante todo el periodo de servicio.
Sus caracteristicas estables de fricción, eliminan el excesivo deslizamiento y reduce los ruidos en los frenos.
Sus excelentes caracteristicas de fricción en una amplia gama de materiales asegura un accionamiento suave en los cambios y aumenta la duración de los materiales de friccion.
Mejora de la protección antidesgaste prolongando la vida util de los elementos.

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Transmax Offroad 50
Densidad Relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.899
Aspecto	Visual	-	Clear & bright
Viscosidad Cinemática 40C	ASTM D445	mm²/s	200
Viscosidad Cinemática 100C	ASTM D445	mm²/s	18.3
Indice de Viscosidad	ASTM D2270	None	95
Punto de Fluidez	ASTM D97	°C	- 15
Viscosidad, Brookfield @ -15C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	< 150000
Punto de Inflamación, PMCC	ASTM D92	°C	220

Berreteaga N°6, A, 48150, Sondika (Bizkaia) · mendoza@comercialmendoza.es

Expertos en lubricación industrial y automoción

Experts in industrial and automotive lubrication

Especificaciones

Cat TO-4
Recommended for use in Komatsu Equipment

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60º C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

CASTROL ESPAÑA S.L.U. , C/ Quintanadueñas, 6 (edificio Arqbórea), 2ª planta, 28050 Madrid (España)
900 060 402
www.castrol.com/es